外観図

飾りリング
前ガード
羽根
ガードリング
取っ手
後ガード
モーターカバー
ネックピース
パイプ
クリップ
高さ調節ボタン
スタンドポール
操作部
スタンドベース
電源プラグ
電源コード

操作部

製品仕様

製品種類――――――――――――リビング扇ハイポジションリモコン式（電動力応用機械器具・扇風機）
羽根の種類――――――――――３０ｃｍプロペラファン
定格電圧・周波数――――――ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
定格消費電力―――――――――３７／４１Ｗ（弱風）２０／２０Ｗ
回　転　数――――――――――（強風）９５０／１０００ｒｐｍ（そよ風）５２０／５２０ｒｐｍ
風　　　量――――――――――（強風）３９／４１ｍ3／分（参考・そよ風）２４／１９ｍ3／分
風　　　速――――――――――（強風）１８５／１９０ｍ／分（参考・そよ風）１００／１００ｍ／分
製品の大きさ――――――――幅３６０×奥行３６０×高さ９００〜１１１０ｍｍ
製品重量――――――――――――４．２ｋｇ
差込プラグ――――――――――１２５Ｖ　７Ａ　ＰＳＥ認可品
コードの種類――――――――平行ビニルコード（０．７５ｍｍ2　（３０芯/０．１８ｍｍ）ＰＳＥ認可品）
コードの長さ――――――――本機外長１．６ｍ
電動機の種類――――――――コンデンサ誘導電動機
安全装置――――――――――――電動機：温度ヒューズ（１３６℃　２５０Ｖ　１Ａ）
―――制御基板：電流ヒューズ（１．６Ａ　２５０Ｖ）
風量調節――――――――――――マイコン式（強・中・弱・そよ風・リズム・おやすみ・節電・切）
タイマーの種類――――――――マイコン式入切タイマー（１（※１）・２・４・６時間）
切入併用ツインタイマー機能付　※１：入タイマーは無し
首振り調節――――――――――オスシレーションモータ式
二重首振り――――――――――正面基準　右：１７度×１ノッチ　左：１７度×１ノッチ
首振り角度――――――――――７０度
俯仰調節――――――――――――フリーネック式
俯仰角度――――――――――――水平基準　俯角：１０度×１ノッチ　仰角：１０度×３ノッチ
個装箱寸法――――――――――幅８５５×奥行１７５×高さ３７０ｍｍ
個装重量・体積――――――――５．７ｋｇ　０．０５５ｍ3（２．０才）
個装箱梱包方法――――――――上面突き合わせテープ貼り：Ａ式
設計上の標準使用期間――――６年

リモコンの方式
リモコンの方式――――――――赤外線ＰＣＭ方式
電　　　源――――――――――ＤＣ３Ｖ（リチウム電池　ＣＲ２０３２）１個
到達距離――――――――――――約３ｍ（左右３０度　高さ５０ｃｍの範囲）
及び４ｍ（製品正面　高さ１ｍ）の範囲で反応すること
機　　　能――――――――――電源（入・切）、風量（そよ風・弱・中・強）、首振り（入・切）
入タイマー（２・４・６時間）
切タイマー（１・２・４・６時間）
モード切替（節電・リズム・おやすみ）
寸　　　法――――――――――幅４８×奥行８０×厚さ７ｍｍ
重　　　量――――――――――２４ｇ（電池含む）

構成

1.本体―――――――――――――1
2.羽根―――――――――――――1
3.スタンドベース――――――1
4.前ガード組―――――――――1
5.後ガード――――――――――1
6.スピンナ――――――――――1
7.ガード締付ナット―――――1
8.スタンドベース固定ナット―1
9.本体用梱包袋――――――――1
10.ガード梱包用袋――――――1
11.羽根用梱包袋―――――――1
12.スタンドベース用梱包袋――1
13.本体梱包パット一式―――――1
14.リモコン――――――――――――1
15.リモコンホルダ―――――――1
16.リチウム電池――――――――1
17.個装箱―――――――――――――1
18.外装フィルム――――――――1／2
19.取扱説明書―――――――――1

主要部品の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
羽根	ＡＳ　５枚羽根	ガード	鉄１０８本塗装
ガードリング	ＰＰ	飾りリング	ＡＢＳ
モーターカバー	ＰＰ（Ｖ－０）	クリップ	ＰＣ
スピンナー	ＡＢＳ(インサートナット付)	後ガード止めナット	ＰＰ
ネックピース	ＡＢＳ	スタンドベース	ＡＢＳ
ポールストッパー	ＰＰ	高さ調節ボタン	ＡＢＳ
パイプ	ＡＢＳ	スタンドベース固定ナット	ＡＢＳ
スタンドカバー	ＰＰ	電源プラグ・コード	難燃ポリ塩化ビニル
リモコン	ＡＢＳ	リモコンホルダー	ＡＢＳ

容器包装リサイクル法に基づく梱包材の材質

部　品　名	材　　質	部　品　名	材　　質
個装箱	ダンボール	羽根保護用パット	ＰＥ
緩衝材	ダンボール・紙	緩衝材	ＰＳ
袋	ＰＥ		

※　本製品は第三者認証（Ｓマーク）取得製品です。
※　本製品はRohs指令対応製品です。
※　本製品は配線類にのみポリ塩化ビニルを使用しています。
※　設計上の標準使用期間は、保証書に記載の無償保障期間と異なります。偶発的な故障を保証するものではありません。
※　本仕様は改良の為予告無く変更することがあります。

２０１３年扇風機納入仕様書	型式名　ＦＳ－３００ＤＨＲ
株式会社トヨトミ	作成日　２０１３年　３月１１日